

BR-310

ESCÁNER



Bematech

Imágenes meramente ilustrativas. Consulte Bematech sobre la disponibilidad



» DETALLE



**BR-310: para quien procura
bajo costo y muchos beneficios.**

- Recibos.
- Estaciones de servicios.
- Restaurantes.
- Sistema de comidas rápidas.
- Máquinas expendedoras.

**Soluciones completas
para puntos de venta**



SB-8000 + MP-4000 TH



MP-2100 TH + SB-2000 + CD-415 + BR-310 + Customer Display



SB-9010

» MÁS VENTAJAS

- El BR-310 es un escáner CCD de bajo costo y resistente desarrollado específicamente para la automatización del mercado minorista.
- Fabricado con plástico ABS y piezas de goma, su diseño ergonómico permite una cómoda operación sin sacrificar la solidez.
- Las operaciones controladas por activador, y la retroalimentación de operación de audio y visual y la gran durabilidad transforman al BR-310 en una excelente opción.
- Como un escáner CCD, funciona igual que un escáner láser, pero sin piezas móviles que se desgasten y con una mayor durabilidad. El BR-310 se puede conectar al microterminal de punto de venta Bematech Smart Box BemaPOS [mediante interfaz serial] y también a un PC estándar [mediante la interfaz de teclado con mini DIN o una interfaz serial].



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Escaneo	Método: CCD [fuente de luz roja]
	Resolución: 100 micrones [4 mil]
	Ancho de apertura: 80 mm
	Velocidad: 100 exploraciones por segundo
Códigos de barra	Retroalimentación: visual [LED] y audio [sonoro]
	UPC/EAN/JAN & Interleaved 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25 Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412, China Postage
	Comunicación
	Serial RS-232C estándar o teclado de PC con mini DIN estándar
Alimentación eléctrica	5 Vdc, 130 mA [alimentado a través de la interfaz]
	Nota: el cable tiene un largo de 1,65 m [5,4 pies]
	Entorno
	Iluminación máxima: 1000 lux [equivalente a la luz del sol]
Características físicas	Temperatura de operación: 0 a +40°C [+32 a +104 F]
	Temperatura de almacenamiento: -20 a +60°C [-4 a +104 F]
	Humedad: 20 a 85% RH, sin condensación
	Ancho: 70 mm [2,76"]
Cumplimiento de normas	Profundidad: 64 mm [2,52"]
	Altura: 170 mm [6,69"]
	Peso: 0,15 kg [0,33 lbs]
	EMI: FCC, CE
	Seguridad: UL

Bematech se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. Las marcas constantes en el folleto son de propiedad de sus respectivos titulares.