

POS TOUCH



Bematech



- Restaurantes y Fast foods.
- Autoservicio - selección del menú, bebidas, condimentos.
- Kiosko - informativos.
- Hoteles - status de cuenta.
- Supermercados - control de precios, publicidad en cajas.

SB-8000 + MP-4000 TH



MP-2100 TH + SB-2000 + CD-415 + BR-310 + Customer Display



SB-9010

» MÁS VENTAJAS

- Componentes de grado industrial garantizan estabilidad y MTBF - maximizan inversión del comerciante.
- Pantalla táctil de 10,4", alta luminosidad.
- Diseño atractivo, moderno y robusto.
- Máxima estabilidad al tocar la pantalla.
- Resistente a líquidos.
- Soporta amplio rango de sistemas operativos
- Sirve de plataforma para una enorme base de aplicativos.
- Soporta Wireless Lan y permite portabilidad fuera de superficies cableadas.
- Terminal veloz y de alto nivel de prestaciones y optimiza eficiencia del operador.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CPU	VIA LUKE CoreFusion Processor 1.0GHz [Fan-less] Chipset: VIA LUKE CoreFusion Processor + VT8237R Plus
Display	Pantalla TFT LCD de 10.4" con Resolución de 800x600
Pantalla Táctil	Pantalla Táctil de Alta resistencia y sensibilidad, con 2 mm. de espesor resistente a líquidos
Almacenamiento	Disco rígido 40GB Toshiba 2,5 pulg. [Notebook]
Video	Chipset: Integrated VIA UniChrome Pro 3D / 2D Graphics with SMA 16/32/64MB
Audio	Integrada VT8237R Plus Audio controller w/ VT1612A Audio Codec for 2 Channel output. • Phone-jack integrado: Line-Out [1.2Watt], MIC-in and Line-in • Pin header integrado: Line-Out, CD-in and SPDIF-out
Interfase Ethernet	Chipset: VT8237R Plus integrada 10/100 Fast Ethernet w/ VT6103 [PHY] 10/100 Base-TX, Full duplex con conector RJ-45 integrado. Compatible con IEEE 802.3X
Memoria	Un 184Pin Socket, soporta DDR 400/333/266 hasta 1GB
IDE Mejorado	Interfase IDE: 2 interfases IDE para máximo 4 UltraDMA 133/100/66/33 12 x 40-pin +44-pin
Interface expansion	Interfase Serial ATA [SATA]: 2 puertos SATA con Raid 0, 1, JBOD One PCI expansion up to 3 PCI slots via riser card with PCI 2.2 compliant
Puerto Paralelo	Puerto paralelo bi-direccional, soporta modo SPP/EPP/ECP
Puertos Seriales	6 Puertos RS-232 y 1 puerto RS-232/422/485 [via COM2 Opcional], Todos los puertos soportan 16C550 UART y 16 byte FIFO, y con selector de voltaje de +5V, +12V [COM3-COM6 es opcional]. High Speed Multi I/O: Winbond W83697HF para 2 puertos seriales y Fintek LPC 10 para 6 puertos seriales [Kit Opcional]
Conector KB/Mouse	Soporta teclado y mouse PS/2 con conector integrado
Conectores USB	6 puertos compatibles con USB 2.0
Puerto Infrarojo	1 puerto IrDA TX/RX
BIOS	V6.00 PG, EM3400M-LDA1- 2055/12/21
Adaptador AC	DC 12V de entrada
Temp. Operativa	0 ~ 60°C
Interfase LCD	4 bit de entrada y 4 bit de salida [TTL level]
Dimensiones	280 mm ancho, 125 mm alto, 300 mm profundidad
Peso	2,15 Kgs

Bematech se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. Las marcas constantes en el folleto son de propiedad de sus respectivos titulares.